

BD-HRM

Hour Meter Compteur d'heures



DIMENSIONS

48.5mm x 61.5mm x 48.1mm

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 DIGITS 99,999.99 HOURS ▪ DIN RAIL MOUNT ▪ LOW COST ▪ SHOCK RESISTANT/HIGH RELIABILITY ▪ LOW POWER CONSUMPTION ▪ EASY INSTALLATION 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 CHIFFRES 99,999.99 HEURES ▪ MONTAGE SUR RAIL DIN ▪ ÉCONOMIQUE ▪ RÉSISTANCE AUX CHOCS/HAUTE FIABILITÉ ▪ CONSOMMATION À BASSE PUISSANCE ▪ FACILE D'INSTALLATION
<p>▪ <u>DESCRIPTION</u></p> <p>The BD-HRM is a 7-digit elapsed time meter hours counter for AC or DC voltage without zero-reset.</p> <p>Base mounted counter in standard DIN-housing with screw terminals</p>	<p>▪ <u>DESCRIPTION</u></p> <p>Le BD-HRM est un compteur d'heures à 7 chiffres pour les alimentations en courant alternatif ou continu sans réarmement à zéro.</p> <p>Montage sur rail DIN avec vis à raccordement.</p>
<p>▪ <u>TECHNICAL SPECIFICATION</u></p> <p>Time Scale: 7-digits 99,999.99 hours Without zero-reset</p> <p>Figures: Hours – white on black Decimals – red on black</p> <p>Height: 4mm</p> <p>Operating voltage: 24, 110 or 220 VAC (±15%) 50 or 60Hz 12-24, 36-80 or 110VDC (±10%)</p> <p>Power consumption: Approx. 2W at 220 VAC Approx. 180mW at 12VDC</p> <p>Housing: 48 x 48mm</p> <p>Panel cut-out: 50.5mm</p> <p>Ambient temperature: -15° C to + 50° C</p> <p>Weight: 48 g</p> <p>Termination: Screw terminal (standard)</p>	<p>▪ <u>FICHES TECHNIQUES</u></p> <p>Échelle de temps: 7 chiffres 99,999.99 heures Sans réarmement automatique à zéro</p> <p>Chiffres: Heures – blanc sur noir Dixièmes – rouge sur noir</p> <p>Hauteur: 4mm</p> <p>Alimentation: 24, 110 ou 220V CA (±15%) 50 ou 60Hz 12-24, 36-80 ou 110V CC</p> <p>Puissance: Environ 2W à 220 V CA Environ 180mW à 12V CC</p> <p>Boîtier: 48 x 48mm</p> <p>Coupe-circuit: 50.5mm</p> <p>Limites de température: -15° C à + 50° C</p> <p>Poids: 48 gr</p> <p>Termination: Borne à vis (standard)</p>